

ВАННЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ



Ванны ультразвуковой очистки серии **QUICK-218** имеют максимальные показатели очистки (0 – 0.5%) и предназначены для очистки изделий от жиров, масел и других технологических загрязнений.

QUICK-218-35



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В/60 Гц
Потребляемая мощность: 35 Вт
Частота: 40 кГц
Рабочая емкость: 165 × 87 × 45 мм
Размеры: 226 × 117 × 103 мм
Вес: 1 кг

QUICK-218-3560



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В/60 Гц
Потребляемая мощность: 35 – 60 Вт
Частота: 40 кГц
Рабочая емкость: 165 × 87 × 45 мм
Размеры: 226 × 117 × 103 мм
Вес: 1 кг

QUICK-218-100



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В/60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Частота: 40 кГц
Рабочая емкость: 225 × 135 × 100 мм
Размеры: 265 × 245 × 160 мм
Вес: 3 кг

GSR-910B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220 В/60 Гц
Потребляемая мощность: 80 Вт
Частота: 46 кГц
Рабочая емкость: 150 × 137 × 110 мм

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

MP



паяльная ванна
120 – 150 Вт
(250 – 380°C)

RP-6

паяльная ванна
250 – 300 Вт
(320 – 420°C)

GSR-830B

паяльная ванна
220 В, 600 Вт, диаметр 172 мм
(0 – 550°C)
светодиодный индикатор нагрева
регулятор температуры

GSR-810B



паяльная ванна
220 В, 300 Вт, диаметр 60 мм
(420 – 450°C)



HY-SP-001

паяльная ванна
220 В
(270 – 530°C)
латунь



HY-SP-002

паяльная ванна
220 В
(270 – 530°C)
сталь

